



Ausbildungseinheit Technische Hilfe

„Fenster auf-Licht an-Säbelrasseln“

Dauer: 4UE

Teilnehmende: 4 Teilnehmer

Material:

- Rettungsschere
- Kiste mit Vorhängeschloss
- Fensterfix
- Leitungsroller
- Stativ
- Scheinwerfer
- Säbelsäge
- Metallrohr (Schrott)
- Gerätekarten
- FwDV 1

Ziele:

- Die Teilnehmenden entnehmen die Gerätschaften zur technischen Hilfe aus dem Einsatzfahrzeug.
- Die Teilnehmenden tragen die persönliche Schutzausrüstung.
- Die Teilnehmenden ergänzen die persönliche Schutzausrüstung nach Erfordernissen.
- Die Teilnehmenden öffnen ein gekipptes Fenster von außen mittel Fensterfix.
- Die Teilnehmenden verlegen eine elektrische Leitung mit Hilfe des Leitungsrollers.
- Die Teilnehmenden leuchten einen Raum mittels Flutlichtstrahler mit Stativ, Aufnahmebrücke, Abzweigstück aus.
- Die Teilnehmenden schneiden mit der hydraulischen Schere Metall durch.
- Die Teilnehmenden setzen ein Sägeblatt in die Säbelsäge ein.
- Die Teilnehmenden schneiden Holz mit der Säbelsäge.

- Die Teilnehmenden arbeiten mit anderen Lernenden zusammen.
- Die Teilnehmenden verwenden Lernmaterialien (Gebrauchsanleitungen, Hinweiskarten, Filme) für die Erarbeitung der Handhabung.

Beschreibung:

Einweisungsphase:

Die Teilnehmenden erhalten vom Trainer die Aufgabenstellung und die unterstützenden Lernmaterialien.

Die Teilnehmenden entnehmen die Gerätschaften vom Einsatzfahrzeug und bündeln diese in einer Geräteablage.

Unter zur Hilfenahme der Lernmaterialien machen sich die Teilnehmenden mit der Handhabung der Gerätschaften vertraut und weisen sich gegenseitig ein.

Der Trainer begleitet die Einweisung aus der passiven Beobachterrolle aufmerksam. Er schreitet ein, wenn die Sicherheit für die Teilnehmer oder für die Gerätschaften gefährdet ist.

Signalisieren die Teilnehmenden, dass sie ihre Einweisung abgeschlossen haben, bereitet der Trainer die Aufgabe vor.

Vorbereitung der Aufgabe:

Das Fensterfix wird in eine Kiste gelegt und diese mit einem Vorhängeschloss verschlossen.

Der Schlüssel des Vorhängeschlosses wird in ein Metallrohr gesteckt und die Rohrenden verschlossen (z.B. mit dem Spreizer quetschen).

Rohr und Kiste werden in die Geräteablage gelegt.

In einem dunklen Raum wird ein Kantholz gelegt und der Raum verschlossen. Ein Fenster im Raum wird gekippt.

Auswertung:

Nach Erfüllung der Aufgabe moderiert der Trainer eine konstruktive Nachbesprechung. Die Gruppe reflektiert die Arbeit im Team und mit den Gerätschaften.

Der Trainer hat die Möglichkeit der Gruppe Punkte abzuziehen.

Folgende Kriterien führen zu einem Punktabzug:

- Beim Einsatz des Schneidgerätes wird kein Gesichtsschutz verwendet.
- Die Schutzkappen der Hydraulischen Kupplungen werden nicht vor Verschmutzung geschützt.
- Der Leitungsroller wird nicht komplett abgerollt.



- Die elektrische Leitung liegt in den Laufwegen und bildet eine Stolperfalle.
- Die elektrische Leitung wird vor dem Start des Aggregates eingesteckt.
- Scheinwerfer blenden beim Arbeiten im Raum.
- Die Säbelsäge ist beim Einsetzen des Sägeblattes am Strom angeschlossen.
- Die Säbelsäge wird von der Hausinstallation ohne PRCD-Schutzschalter betrieben.
- Die Teilnehmenden tragen keine passende Schutzausrüstung.
- Die Gruppe tritt nicht als Team auf.